

AUXILIAR OPERACIONAL – 20 Questões Objetivas

01) Em hidráulica, _____ utilizam uma parte da água de despejo que funciona como um fecho e previne que os gases do esgoto entrem no interior de uma edificação.

- A () Tubos.
- B () Aríetes.
- C () Drenagens.
- D () Sifões.

02) Para executar uma emenda em um tubo de PVC marrom de água fria, são necessários certos materiais e equipamentos. Assinale a alternativa que indica somente os materiais e equipamentos utilizados para executar o referido serviço.

- A () Arco de serra, cola, grifo e alicate.
- B () Arco de serra, lixa, chave de fenda e cola.
- C () Arco de serra, lixa, estopa e cola.
- D () Grifo, alicate, martelo e cola.

03) Qual a alternativa descreve alguns procedimentos para testar uma lâmpada que não está acendendo.

- A () Testar lâmpada, verificar disjuntor, desligar registro geral, testar interruptor.
- B () Testar lâmpada, verificar disjuntor, testar interruptor, verificar funcionamento do manômetro.
- C () Testar lâmpada, verificar tensões nos bornes da lâmpada, verificar disjuntor, testar interruptor.
- D () Verificar disjuntor, testar interruptor, verificar funcionamento do manômetro, desligar registro geral.

04) _____ é usada para juntar os componentes de alvenaria, unir a armadura de aço à alvenaria e selar a parede de alvenaria contra a penetração do vento e da chuva.

- A () Argamassa.
- B () Armação.
- C () Cimento.
- D () Cal.

05) Em hidráulica, _____ permitem que os gases sépticos escapem para o exterior.

- A () Ramais.
- B () Respiros.
- C () Montantes.
- D () Esgotos.

06) Como se chama o equipamento utilizado para medir a intensidade de corrente?

- A () amperímetro.
 - B () voltímetro.
 - C () potenciômetro.
 - D () decibímetro.
-

07) Sobre Alvenaria: qual alternativa não condiz com um tipo de alvenaria:

- A () Alvenaria de pedra.
- B () Alvenaria de blocos ocos.
- C () Alvenaria armada.
- D () Alvenaria aderente.

08) Para executar 10 m² de parede de tijolo, com tijolo comum medindo 19 x 11 x 4 cm, deixando juntas de 1 cm em um reparo ou em uma parede nova, serão usados, aproximadamente, tijolos. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna da frase.

- A () 800.
- B () 900.
- C () 1 000.
- D () 1 100.

09) O acabamento da junção da parede com o piso denomina-se:

- A () Roda meio.
- B () Cantoneira.
- C () Rodapé.
- D () Rejunte.

10) Em relação a parte inferior do vão da porta, o mesmo denomina-se:

- A () Porteira.
- B () Soleira.
- C () Treliça.
- D () Viga.

11) Quando trata-se de Serrar uma madeira no esquadro, dizemos que significa que o corte deve ser realizado:

- A () perpendicularmente à linha de referência.
- B () na diagonal da linha de referência.
- C () margeando circularmente a linha de referência.
- D () paralelamente à linha de referência.

12) Nos revestimentos de alvenaria, as camadas executadas com a finalidade de aderência, regularização e acabamento são denominadas, respectivamente:

- A () chapisco, emboço e reboco.
- B () chapisco, reboco e emboço.
- C () emboço, chapisco e reboco.
- D () emboço, reboco e chapisco.

13) Há vários tipos de portas. É necessário o conhecimento de cada uma delas para sua instalação. Aquela porta que desliza sob um trilho no topo e ao longo das guias ou sobre um trilho no piso denomina-se:

- A () Porta pivotante.
- B () Porta articulada.
- C () Porta de correr.
- D () Porta de abertura comum.

14) Na alvenaria, os tijolos podem ser assentados de várias formas. O tipo de assentamento que consiste de fiadas de tijolos transversais alternando com fiadas de tijolos assentados na direção do comprimento denomina-se:

- A () Assentamento corrido.

- B (☒) Assentamento inglês.
C (☐) Assentamento comum.
D (☐) Assentamento alinhado.
-

15) Sobre o vidro impresso translúcido incolor, em que é incorporada uma rede metálica de malha quadrada, é denominado:

- A (☒) aramado.
B (☐) laminado.
C (☐) plano.
D (☐) vidro Low-E.
-

16) Se a instrução do fabricante indica que a tinta deve ser diluída com 20% de água, significa que, para utilizar uma lata de tinta de 20 litros, a quantidade de água a ser adicionada, em litros, deve ser:

- A (☐) 2.
B (☒) 4.
C (☐) 5.
D (☐) 6.
-

17) Para pintura de esquadrias de ferro, a tinta mais utilizada é:

- A (☐) alvaiade.
B (☒) esmalte sintético.
C (☐) látex acrílica.
D (☐) látex PVA.
-

18) _____ é o suporte de madeira ou outro material no qual se instala a porta.

- A (☒) Batente.
B (☐) Beiral.
C (☐) Peitoril.
D (☐) Rufo.
-

19) _____ é a borda da porta, ou seja, o que dá acabamento à porta.

- A (☐) Painel.
B (☐) Pingadeira.
C (☒) Guarnição.
D (☐) Travessa.
-

20) _____ é usado(a) para preencher os espaços entre os ladrilhos.

- A (☒) Rejunte.
B (☐) Rebite.
C (☐) Cola.
D (☐) Silicose.
-