

**PROVA OBJETIVA**

**CARGO: AGENTE EM MANUTENÇÃO**

01) Os tijolos na alvenaria podem ser assentados de várias formas. O tipo de assentamento que consiste de fiadas de tijolos transversais alternando com fiadas de tijolos assentados na direção do comprimento denomina-se:

- a) Assentamento corrido.
- b) Assentamento inglês.**
- c) Assentamento comum.
- d) Assentamento alinhado.

02) A parte inferior do vão da porta denomina-se:

- a) Porteira.
- b) Soleira.**
- c) Trelça.
- d) Viga.

03) Assinale a alternativa que descreve alguns procedimentos para testar uma lâmpada que não está acendendo.

- (A) Testar lâmpada, verificar disjuntor, desligar registro geral, testar interruptor.
- (B) Testar lâmpada, verificar disjuntor, testar interruptor, verificar funcionamento do manômetro.
- (C) Testar lâmpada, verificar tensões nos bornes da lâmpada, verificar disjuntor, testar interruptor.**
- (D) Verificar disjuntor, testar interruptor, verificar funcionamento do manômetro, desligar registro geral.

04) \_\_\_\_\_ é usada para juntar os componentes de alvenaria, unir a armadura de aço à alvenaria e selar a parede de alvenaria contra a penetração do vento e da chuva.

- a) Argamassa.**
- b) Armação.
- c) Cimento.
- d) Cal.

05) O equipamento utilizado para medir a intensidade de corrente elétrica denomina-se:

- (A) amperímetro.**
- (B) voltímetro.
- (C) potenciômetro.
- (D) decibímetro.

06) Abaixo estão alguns tipos de alvenaria. Assinale a alternativa que não condiz com um tipo de alvenaria.

- a) Alvenaria de pedra.
- b) Alvenaria de blocos ociosos.
- c) Alvenaria armada.
- d) Alvenaria aderente.**

07) Para executar 10 m<sup>2</sup> de parede de tijolo, com tijolo comum medindo 19 x 11 x 4 cm, deixando juntas de 1 cm em um reparo ou em uma parede nova, serão usados, aproximadamente, tijolos. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna da frase.

- (A) 800.
- (B) 900.
- (C) 1 000.**
- (D) 1 100.

08) Serrar uma madeira no esquadro significa que o corte deve ser realizado:

- (A) perpendicularmente à linha de referência.**
- (B) na diagonal da linha de referência.
- (C) margeando circularmente a linha de referência.
- (D) paralelamente à linha de referência.

09) As camadas executadas em revestimento de alvenarias com a finalidade de aderência, regularização e acabamento são denominadas, respectivamente:

- (A) chapisco, emboço e reboco.**
- (B) chapisco, reboco e emboço.
- (C) emboço, chapisco e reboco.
- (D) emboço, reboco e chapisco.

10) Há vários tipos de portas. É necessário o conhecimento de cada uma delas para sua instalação. Aquela porta que desliza sob um trilho no topo e ao longo das guias ou sobre um trilho no piso denomina-se:

- a) Porta pivotante.
- b) Porta articulada.
- c) Porta de correr.**
- d) Porta de abertura comum.

11) O vidro impresso translúcido incolor, em que é incorporada uma rede metálica de malha quadrada, é denominado:

- (A) aramado.
- (B) laminado.
- (C) plano.
- (D) vidro Low-E.

12) Se a instrução do fabricante indica que a tinta deve ser diluída com 20% de água, significa que, para utilizar uma lata de tinta de 20 litros, a quantidade de água a ser adicionada, em litros, deve ser:

- (A) 2.
- (B) 4.
- (C) 5.
- (D) 6.

13) Para pintura de esquadrias de ferro, a tinta mais utilizada é:

- (A) alvaiade.
- (B) esmalte sintético.
- (C) látex acrílica.
- (D) látex PVA.

14) \_\_\_\_\_ é o suporte de madeira ou outro material no qual se instala a porta.

- a) Batente.
- b) Beiral.
- c) Peitoril.
- d) Rufo.

15) \_\_\_\_\_ é a borda da porta, ou seja, o que dá acabamento à porta.

- a) Painel.
- b) Pingadeira.
- (c) Guarnição.
- d) Travessa.

16) Para executar uma emenda em um tubo de PVC marrom de água fria, são necessários certos materiais e equipamentos. Assinale a alternativa que indica somente os materiais e equipamentos utilizados para executar o referido serviço.

- (A) Arco de serra, cola, grifo e alicate.
- (B) Arco de serra, lixa, chave de fenda e cola.
- (C) Arco de serra, lixa, estopa e cola.

(D) Grifo, alicate, martelo e cola.

17) O acabamento da junção da parede com o piso denomina-se:

- a) Roda meio.
- b) Cantoneira.

(c) Rodapé.

d) Rejunte.

18) \_\_\_\_\_ é usado(a) para preencher os espaços entre os ladrilhos.

- a) Rejunte.
- b) Rebite.
- c) Cola.
- d) Silicone.

19) Em hidráulica, \_\_\_\_\_ permitem que os gases sépticos escapem para o exterior.

- a) Ramais.
- (b) Respiros.
- c) Montantes.
- d) Esgotos.

20) Em hidráulica, \_\_\_\_\_ utilizam uma parte da água de despejo que funciona como um fecho e previne que os gases do esgoto entrem no interior de uma edificação.

- a) Tubos.
- b) Arfetes.
- c) Drenagens.
- (d) Sifões.

**EM BRANCO**