

**TERMO DE ERRATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019 – FUMPRESI**

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO SOB MEDIDA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO 13º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR.

Amparado pelo § 4º do art. 21 da Lei Federal 8.666/93, a Administração Municipal, através da Secretaria de Compras, torna público que o Edital de licitação epigrafado, publicado neste mesmo diário e no site [www.bc.sc.gov.br](http://www.bc.sc.gov.br), sofrerá alteração em seu Termo de Referência.

As demais disposições estabelecidas no ato convocatório e em seus anexos ficam mantidas, inclusive a data de abertura do Pregão Presencial.

Balneário Camboriú, 05 de novembro de 2019.

**SAMARONI BENEDET**  
Secretário de Compras

## TERMO DE REFERÊNCIA RETIFICADO

### **1. OBJETO:**

1.1 Pregão visando à aquisição de mobiliário sob medida para as dependências do 13º Batalhão de Bombeiros Militar de Balneário Camboriú.

### **2. JUSTIFICATIVA:**

2.1 A presente aquisição faz-se necessária, porquanto se realizarão modificações logísticas na atual configuração dos espaços físicos do Batalhão. Para tanto, há a necessidade da confecção de móveis, de maneira a aperfeiçoar e aproveitar integralmente os espaços. Da mesma forma a Base Náutica necessita de mobília para suas salas.

### **3. LOCAL DE ENTREGA:**

3.1 A contratada deverá entregar os itens que eventualmente restar vencedora na sede do **13º Batalhão de Bombeiros Militar de Balneário Camboriú**, situado na Rua Alameda dos Estados Policial Luiz Carlos Rosa, nº 25, Bairro dos Estados, CEP 88339-122, bem como no **1º Grupo de Busca e Salvamento (1º/4º/1ª/13ºBBM) – Av. Atlântica, Pioneiros, Balneário Camboriú, CEP 88331-510, em dias úteis das 13 às 18hs. Conforme determinação da contratante.**

### **4. PRAZO DE ENTREGA:**

4.1 O vencedor do Processo licitatório terá um prazo total 45 (quarenta e cinco) dias corridos para entrega e instalação dos itens licitados, a contar do envio da autorização de fornecimento. Poderá ser prorrogado o presente prazo mediante justificativa plausível e aceita pela contratante.

### **5. DEVERES DO CONTRATADO:**

5.1 O contratado deverá entregar os materiais intactos, novos em perfeitas condições de uso e devidamente montados, cumprindo os critérios técnicos exigidos neste termo. Materiais ou serviços considerados inadequados ou que apresentarem qualquer tipo de defeitos, não serão aceitos pela contratante.

5.2 Todo e qualquer custo ou ônus referente à entrega, transporte, armazenamento, embalagem, montagem, impostos ou quaisquer outras despesas deverão estar consubstanciados no valor apresentado na proposta.

5.4 Qualquer ônus relacionado às montagens, frete e instalações correrão por conta da contratada.

### **6. FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO:**

6.1 O recebimento e fiscalização dos materiais serão feitos pelo Sd BM Leonel Azevedo Alves de Souza – Chefe do B4; e-mail: 13\_b4contas@cbm.sc.gov.br.

### **7. DOTAÇÃO:**

7.1 Esta Licitação ocorrerá por conta de Dotação Orçamentária do Fundo Municipal de Prevenção Contra Sinistros – FUMPRESI: 67 – 11.29001.6.182.4025.2.32.0.449000 – Aplicações Diretas.

## 8. CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO:

8.1 Pagamento único depois após finalizada a instalação e assegurado seu pleno funcionamento pela contratada. A liquidação ocorrerá até a segunda quinta-feira útil após o recebimento da nota fiscal pela unidade de Balneário Camboriú do Corpo de Bombeiros Militar. Qualquer custo que envolva a conclusão do serviço contratado deverá estar incluso no valor da proposta.

## 9. ITENS

Item	Descrição do Objeto	Un	Qtd	Valor unitário
01	139015 - MÓVEIS SOB MEDIDA PARA O 13º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	Un	01	R\$ 235.355,00

## 10 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

### 10.1 Link para o projeto:

[https://www.dropbox.com/sh/68ysrwr3sreto3b/AAB9sqOXvIin4\\_L9zGbJtqPya?dl=0](https://www.dropbox.com/sh/68ysrwr3sreto3b/AAB9sqOXvIin4_L9zGbJtqPya?dl=0)

### 10.2 CONDIÇÕES GERAIS:

- Para a fabricação dos móveis é indispensável seguir o projeto, detalhamento, especificações técnicas e dimensões deste memorial descritivo e projetos de móveis, ressalvadas possíveis alterações necessárias para adequação com a obra ou com a cor, **cabendo consentimento da contratante.**
- Serão de responsabilidade do fornecedor toda mão de obra, maquinários e acessórios necessários à perfeita instalação e funcionamento dos materiais e equipamentos fornecidos.
- É de responsabilidade do proponente do certame **conferir medidas in loco.** Havendo divergências entre obra e detalhamento, **prevalece medida conferida in loco na obra.**
- A contratada deverá permitir livre acesso à contratante para visitas e acompanhamento da produção do objeto desta licitação.
- Todos os ônus decorrentes da instalação, como custas com transporte, armazenamento, limpeza durante e na finalização da execução do contrato, ações de demolição e hora trabalho de técnicos, ficam a cargo da contratada.
- **É de responsabilidade da contratada reparar eventuais danos às estruturas da construção, independentemente da natureza.**
- O término do serviço objeto desta contratação se dá apenas quando for comprovada a funcionalidade de todos os sistemas instalados, ficando a cargo da contratada realizar quaisquer ajustes necessários, sem ônus à contratante.
- A empresa contratada deverá, ao final da execução do contrato, apresentar nota fiscal, que comprove a aquisição do MDF, especificando sua marca, de modo que possibilite a aferição da qualidade do MDF.

## MARCENARIA

- As cores deverão seguir o padrão estipulado nas especificações de cada item. A fim de respeitar a diversidade entre fabricantes, as cores finais serão definidas posteriormente com a contratante sendo admitidas pequenas variações desde que respeitadas as intenções de cores e padrões da especificação.
- Painéis em MDF utilizados devem ser padrão Painéis Classe E-1 (Norma Europeia).
- Deve ser seguido o manual de recomendações referente ao uso do MDF, fornecido pela empresa responsável pelo MDF. Tal fornecedora do MDF deve conter e seguir o seguinte: **ISO 9001, ISO 14001 e certificado FSC.**
- A empresa deverá como condição para adjudicação, apresentar o MDF a ser utilizado na fabricação, comprovando o atendimento dos requisitos descritos no parágrafo anterior.
- **O MDF utilizado na fabricação do mobiliário deve ser composto de madeira eucalipto com densidade mínima de 690 kg/m<sup>3</sup>.**
- Todas as prateleiras internas e externas devem ser fixadas com pinos parafusados plásticos na cor correspondente ao móvel.
- Todos os itens (que se fazem necessários) devem ser orçados com dobradiças com mecanismo que permite abertura de 105° a 270° e regulagens horizontais e verticais;
- Todos os itens (que se fazem necessários) devem ser orçados com corrediças telescópicas com amortecimento com abertura total, pintura epóxi na cor preta.
- Todos os puxadores metálicos ou em calha deverão ser de alumínio.
- Todos os móveis devem possuir total estabilidade, não sendo admitidos desníveis.
- Todos os componentes metálicos devem ser naturalmente resistentes à oxidação ou receber tratamento antioxidante.
- **Os objetos de marcenaria deverão possuir garantia de 3 (três) anos contra defeito de fabricação.**
- Quando necessário, os perfis metálicos devem possuir acabamento com tampo plástico da mesma cor da pintura.

## **MÓVEIS PARA AS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA.**

### **10.2.1 ALOJAMENTO SARGENTOS:**

**MÓVEL 1 – 02 UNIDADES – ARMÁRIO ROUPEIRO, COM 04 PORTAS MEDINDO: 2000x 2340x 500 (LxAxP);**

**TAMPO:** Confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor cipres, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt;

**CAIXARIA** (laterais, tampo inferior): Confeccionada em MDF de 15mm de espessura cor cipres, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix ou parafusos;

**PRATELEIRAS:** 03 prateleiras confeccionadas em MDF de 15mm de espessura cor cipres, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas

em PVC colada a quente pelo sistema hot-melt, apoiadas por meio de cantoneiras zincadas fixado junto à lateral do armário;

**FUNDO:** embutido confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor cipres, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o fundo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt;

**PORTAS:** 04 Portas confeccionadas em MDF de 15mm de espessura cor cipres, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Dobradiça Inox caneco 35mm com Pistão Amortecedor e sistema de Engate Rápido, sendo 04 peças em cada porta. Possui fechaduras individuais em cada porta em aço niquelado com chave reserva. Puxador de porta de passagem em aço inox com entre furos mínimos 128mm;

**CABIDEIROS:** 04 Cabideiros em tubo de alumínio oval caneletado de 20mmx30mm de espessura;

**GAVETAS:** 04 Gavetas confeccionadas em MDF de 15mm de espessura cor cipres, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC colada a quente pelo sistema hot-melt, apoiadas por corrediças telescópicas com sistema de amortecimento em aço inox. Puxadores tipo perfil em alumínio com acabamento nas extremidades;

**RODAPÉ:** Rodapé com 100mm de Altura confeccionado em MDF com 15mm de espessura na cor do móvel, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, coladas a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação usando cavilhas, buchas plásticas e minifix. **Possui sapatas niveladoras de piso.**

#### **ALOJAMENTO SARGENTOS:**

**MÓVEL 2 – 01 UNIDADE – ARMÁRIO ROUPEIRO, COM 01 PORTA MEDINDO:**  
510x2340x500 (LxAxP);

**TAMPO:** Confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor cipres, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt;

**CAIXARIA (laterais, tampo inferior):** Confeccionada em MDF de 15mm de espessura cor cipres, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix ou parafusos;

**PRATELEIRAS:** 03 prateleiras confeccionadas em MDF de 15mm de espessura cor cipres, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC colada a quente pelo sistema hot-melt, apoiadas por meio de cantoneiras zincadas fixado junto à lateral do armário;

**FUNDO:** embutido confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor cipres, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o fundo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt;

**PORTAS:** 01 Porta confeccionadas em MDF de 15mm de espessura cor cipres, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Dobradiça Inox caneco 35mm com Pistão Amortecedor e sistema de Engate Rápido, sendo 04 peças em cada porta. Possui fechaduras individuais em cada porta em aço niquelado com chave reserva. Puxador de porta de passagem em aço inox com entre furos mínimos 128mm;

**CABIDEIRO:** 01 Cabideiro em tubo de alumínio oval canaletado de 20mmx30mm de espessura;  
**GAVETAS:** 01 Gaveta confeccionada em MDF de 15mm de espessura cor cipres, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC colada a quente pelo sistema hot-melt, apoiadas por corredeiras telescópicas com sistema de amortecimento em aço inox. Puxadores tipo perfil em alumínio com acabamento nas extremidades.  
**RODAPÉ:** Rodapé com 100mm de Altura confeccionado em MDF com 15mm de espessura na cor do móvel, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, coladas a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação usando cavilhas, buchas plásticas e minifix. **Possui sapatas niveladoras de piso.**

### **10.2.2 ARMÁRIO FAXINEIRAS:**

**MÓVEL 1 - 01 UNIDADE – ARMÁRIO PARA FAXINEIRAS, COM 03 PORTAS MEDINDO: 1350x2200x400 (LxAxP);**

**TAMPO:** Confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor branco, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt;

**CAIXARIA (laterais, tampo inferior):** Confeccionada em MDF de 15mm de espessura cor branco, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix ou parafusos;

**PRATELEIRAS:** 05 prateleiras confeccionadas em MDF na cor branco de 15mm de espessura cor branco, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC colada a quente pelo sistema hot-melt, apoiadas por meio de cantoneiras zincadas fixado junto à lateral do armário;

**FUNDO:** embutido confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor branco, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o fundo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. **OBS: (NA LATERAL ESQUERDA DO MÓVEL UMA PORTA TIPO FUNDO FALSO, POIS O MÓVEL FICARÁ ENCOSTADO NA PAREDE E TEM UM QUADRO DE LUZ NA MESMA).**

**PORTAS:** 03 Portas confeccionadas em MDF de 15mm de espessura cor branco, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Dobradiça Inox caneco 35mm com Pistão Amortecedor e sistema de Engate Rápido, sendo 04 peças em cada porta. Possui fechaduras individuais em cada porta em aço niquelado com chave reserva. Puxador de porta de passagem em aço inox com entre furos mínimos 128mm.

**SUPORTE PARA VASSOURAS:** 04 suportes em metal niquelado.

**GAVETAS:** 02 Gavetas confeccionadas em MDF de 15mm de espessura cor branco, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC colada a quente pelo sistema hot-melt, apoiadas por corredeiras telescópicas com sistema de amortecimento em aço inox. Puxadores tipo perfil em alumínio com acabamento nas extremidades.

**RODAPÉ:** Rodapé com 100mm de Altura confeccionado em MDF com 15mm de espessura na cor do móvel, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, coladas a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação usando cavilhas, buchas plásticas e minifix. **Possui sapatas niveladoras de piso.**

### **10.2.3 ARMÁRIOS SUSPENSOS GALPÃO:**

**MÓVEL 1 – 01 UNIDADE – ARMÁRIO SUSPENSO, COM 02 PORTAS MEDINDO: 1700x1150x450 (LxAxP);**

**TAMPO:** Confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor marsala, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt;

**CAIXARIA:** (Laterais, tampo inferior): Confeccionada em MDF de 15mm de espessura cor marsala, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix ou parafusos;

**FUNDO:** embutido confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor marsala, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o fundo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. OBS: **(FURO NA LATERAL ESQUERDA DO MÓVEL 50 MM AFASTADO DO FUNDO DO MÓVEL COM 100MM DE DIÂMETRO);**

**PORTAS:** 02 Portas confeccionadas em MDF de 15mm de espessura cor marsala, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Dobradiça Inox caneco 35mm com Pistão Amortecedor e sistema de Engate Rápido, sendo 02 peças em cada porta. Possui fechaduras individuais em cada porta, em aço niquelado com chave reserva. Puxadores tipo perfil em alumínio com acabamento nas extremidades;

**MÃO FRANCESA:** 04 mãos francesas em aço com 3mm de espessura de alta resistência acabamento com pintura eletrostática em pó (epóxi) na cor preto. Base de fixação (A) 10,5 cm x (L) 9 cm x (C) 30cm.

### **ARMÁRIO SUSPENSO GALPÃO:**

**MÓVEL 2 - 01 UNIDADE – ARMÁRIO SUSPENSO, COM 04 PORTAS MEDINDO: 1700x950x450 (LxAxP);**

**TAMPO:** Confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor marsala, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt;

**CAIXARIA:** (laterais, divisão central e tampo inferior): Confeccionada em MDF de 15mm de espessura cor marsala, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix ou parafusos;

**PRATELEIRAS:** 02 prateleiras confeccionadas em MDF de 15mm de espessura cor marsala, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC colada a quente pelo sistema hot-melt, apoiadas por meio de cantoneiras zincadas fixado junto à lateral do armário;

**FUNDO:** embutido confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor marsala, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o fundo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt: Possui fixação na parede.

**PORTAS:** 04 Portas confeccionadas em MDF de 15mm de espessura cor marsala, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Dobradiça Inox caneco 35mm com Pistão Amortecedor e

sistema de Engate Rápido, sendo 02 peças em cada porta. Possui fechadura em aço niquelado com chave reserva. Puxadores tipo perfil em alumínio com acabamento nas extremidades.

#### **10.2.4 BALCÃO RECEPÇÃO:**

**MÓVEL 1 - 01 UNIDADE – BALCÃO RECEPÇÃO MEDINDO:** 2550x1500x760x1136x615x600 (LxLxAxAxPxP);

**TAMPO INFERIOR:** Confeccionado em MDF de 25mm de espessura cor savana, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt; Pé do tampo maior com 2550mm confeccionado em MDF de 25mm de espessura cor savana.

**TAMPO SUPERIOR:** Abaixo do tampo um negativado em MDF de 15mm de espessura cor branco, acima do negativado o tampo confeccionado em MDF de 36mm de espessura cor branco, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt;

**FRENTE EM FORMA DE L: MEDINDO:** 2463x1285x400 (LxLxA), Confeccionado em MDF com 3mm de espessura cor marsala, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Com moldura em todo seu contorno em MDF de 25 mm de espessura cor branco, tal moldura deve ser 12mm para dentro do móvel para que apareça o detalhe na cor savana **conforme projeto em anexo. OBS: forma dos cantos em meia esquadria;**

**CAIXARIA:** (laterais): Confeccionada em MDF de 15mm de espessura cor savana, uma sobreposta a outra formando detalhe no rodapé, formando espessura final de 30mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix ou parafusos. Com sapatas niveladoras;

**FUNDO:** Embutido confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o fundo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt.

**PORTAS:** 04 Portas confeccionadas em MDF de 15mm de espessura cor marsala, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Dobradiça Inox caneco 35mm com Pistão Amortecedor e sistema de Engate Rápido, sendo 02 peças em cada porta. Possui fechaduras individuais em cada porta em aço niquelado com chave reserva. Puxadores de perfil em alumínio com acabamento nas extremidades;

**GAVETAS:** 03 Gavetas confeccionada em MDF sendo a frente em MDF de 15mm de espessura cor marsala e demais partes em MDF de 15 mm de espessura cor savana, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC colada a quente pelo sistema hot-melt, apoiadas por corrediças telescópicas com sistema de amortecimento em aço inox. Puxadores tipo perfil em alumínio com acabamento nas extremidades.

#### **10.2.5 COZINHA:**

**MÓVEL 1 - 01 UNIDADE – BALCÃO BAIXO MEDINDO:** 2250x900x1100 (LxAxP);



**TAMPO:** Confeccionado em MDF de 25mm de espessura cor cipres, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt.

**CAIXARIA:** (laterais e divisórias): Confeccionada em MDF de 15mm de espessura cor cipres, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix ou parafusos.

**FUNDO:** Embutido confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor cipres, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o fundo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt.

**PORTAS:** 03 Portas confeccionadas em MDF de 15mm de espessura cor cipres, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Dobradiça Inox caneco 35mm com Pistão Amortecedor e sistema de Engate Rápido, sendo 02 peças em cada porta. Possui fechaduras individuais em cada porta, em aço niquelado com chave reserva. Puxadores tipo perfil em alumínio com acabamento nas extremidades.

**PRATELEIRAS:** 03 prateleiras confeccionadas em MDF de 15mm de espessura cor cipres, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC colada a quente pelo sistema hot-melt, apoiadas por meio de cantoneiras zincadas fixado junto à lateral do armário.

**GAVETAS:** 04 Gavetas confeccionadas em MDF de 15mm de espessura cor cipres, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC colada a quente pelo sistema hot-melt, apoiadas por corredeiras telescópicas com sistema de amortecimento em aço inox. Puxadores tipo perfil em alumínio com acabamento nas extremidades.

**NICHO:** Acima das gavetas com duas tomadas na parte direita do móvel modelo 10 A 2P+T cor preto; (Uma tomada para forno e outra para Micro-ondas)

**RODAPÉ:** Rodapé com 100mm de Altura confeccionado em MDF com 15mm de espessura na cor do móvel, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, coladas a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação usando cavilhas, buchas plásticas e minifix. **Possui sapatas niveladoras de piso.**

#### **COZINHA:**

**MÓVEL 2 – 01 UNIDADE – MÓVEL PARA GELADEIRA MEDINDO:** 900x2070x800 (LxAxP);

**TAMPO:** Confeccionado em MDF com 15mm de espessura cor cipres, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt.

**CAIXARIA** (laterais): Confeccionada em MDF de 15mm de espessura cor cipres, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix ou parafusos. **Possui sapatas niveladoras de piso**

**FUNDO:** Embutido confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor cipres, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o fundo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt.

#### **10.2.6 DEFESA CIVIL:**

**MÓVEL 1 – 02 UNIDADES – MESA TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO MEDINDO 1200x750x1400 (LxAxP);**

**TAMPO:** Confeccionado em MDF de 50mm de espessura cor savana, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. **OBS: NA PARTE CENTRAL DO TAMPO 2 (DOIS) FUROS PARA PASSAGEM DE FIOS COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETO.**

**BASE:** confeccionado em chapa de aço, em formado retangular formado por tubos 30mm x 30mm, interligados por chapa de 3mm de espessura, soldados através de solda MIG, recebe banho de água e fósforo para aplicar acabamento com pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. Contendo sapatas niveladoras de piso. Cor preto.

#### **10.1.7 REFEITÓRIO:**

**MÓVEL 1 – 01 UNIDADE – BALCÃO COM NICHOS MEDINDO: 900x825x900 (LxAxP)**

**TAMPO:** Confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. **OBS: Tampo instalado de forma embutida com alta resistência de forma que suporte grandes quantidades de peso.**

**CAIXARIA:** Confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix ou parafusos.

**PRATELEIRA:** 02 prateleiras confeccionadas em MDF de 25mm de espessura cor savana, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC colada a quente pelo sistema hot-melt, apoiadas por meio de cantoneiras zincadas fixado junto à lateral do armário. Instalado de forma embutida com alta resistência de forma que suporte grandes quantidades de peso.

**FUNDO:** embutido confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o fundo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt.

#### **REFEITÓRIO:**

**MÓVEL 2 – 01 UNIDADE - MESA COM 01 PORTA MEDINDO: 2100x825x900 (LxAxP);**

**TAMPO:** Confeccionado em MDF de 25mm de espessura cor savana, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Dois tampos em inox com 28cm de diâmetro conforme projeto em anexo.

**CAIXARIA (laterais):** Confeccionada em MDF de 25mm de espessura cor savana, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix ou parafusos. **Possui sapatas niveladoras de piso.**

**SAIA:** confeccionadas em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC colada a

quente pelo sistema hot-melt, apoiadas por meio de cantoneiras zincadas fixado junto à lateral do armário;

**FUNDO:** embutido confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces com bordas que contornam o fundo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt.

**PORTA:** 01 Porta confeccionada em MDF de 15mm de espessura cor marsala, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Dobradiça Inox caneco 35mm com Pistão Amortecedor e sistema de Engate Rápido, sendo 02 peças. Possui fechadura individual na porta em aço niquelado com chave reserva. Puxador tipo perfil em alumínio com acabamento nas extremidades.

#### **REFEITÓRIO:**

**MÓVEL 3 – 01 UNIDADE – MESA MEDINDO:** 2100x825x900 (LxAxP);

**TAMPO:** Confeccionado em MDF de 25mm de espessura cor savana, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt;

**CAIXARIA (laterais):** Confeccionada em MDF de 25mm de espessura cor savana, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix ou parafusos. **Possui sapatas niveladoras de piso;**

**SAIA:** confeccionadas em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC colada a quente pelo sistema hot-melt, apoiadas por meio de cantoneiras zincadas fixado junto à lateral do armário;

#### **REFEITÓRIO:**

**MÓVEL 4 – 01 UNIDADE - BANCADA DE CANTO MEDINDO:** 900x825x900 (LxAxP);

**TAMPO:** Confeccionado em MDF de 25mm de espessura cor savana, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt.

**CAIXARIA (laterais):** Confeccionada em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix ou parafusos. **Possui sapatas niveladoras de piso**

**FUNDO:** Embutido confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o fundo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt.

#### **REFEITÓRIO:**

**MÓVEL 5 – 01 UNIDADE - BALCÃO COM 04 PORTAS E CAIXA DE TOMADAS MEDINDO:** 1750x825x900 (LxAxP);

**TAMPO:** Confeccionado em MDF de 25mm de espessura cor savana, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Possui uma caixa de tomada de alumínio com 4

tomadas tipo 10 A 2P+T. **Modelo Igual ou similar – NETBOX TURN COMFORT 4 – A. & H. MEYER.**

**CAIXARIA** (laterais): Confeccionada em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix ou parafusos.

**PRATELEIRAS:** 02 prateleiras com 01 divisão central confeccionadas em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC colada a quente pelo sistema hot-melt, apoiadas por meio de cantoneiras zincadas fixado junto à lateral do armário.

**FUNDO:** Embutido confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o fundo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt.

**PORTAS:** 04 Portas confeccionadas em MDF de 15mm de espessura cor marsala, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Dobradiça Inox caneco 35mm com Pistão Amortecedor e sistema de Engate Rápido, sendo 02 peças por porta. Possui fechaduras individuais em cada porta em aço niquelado com chave reserva. Puxadores tipo perfil em alumínio com acabamento nas extremidades.

**RODAPÉ:** Rodapé com 100mm de Altura confeccionado em MDF com 15mm de espessura na cor do móvel, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, coladas a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação usando cavilhas, buchas plásticas e minifix. **Possui sapatas niveladoras de piso.**

#### **REFEITÓRIO:**

**MÓVEL 6 – 01 UNIDADE - ARMÁRIO TORRE COM 04 GAVETAS 2 NICHOS E UMA PORTA BASCULANTE MEDINDO: 650x2070x900 (LxAxP);**

**TAMPO:** Confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt.

**CAIXARIA** (laterais e tampo inferior): Confeccionada em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas, minifix ou parafusos.

**PRATELEIRAS:** 02 prateleiras confeccionadas em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC colada a quente pelo sistema hot-melt, apoiadas por meio de cantoneiras zincadas fixado junto à lateral do armário.

**FUNDO:** Embutido confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o fundo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt.

**PORTA BASCULANTE:** 01 Porta confeccionadas em MDF de 15mm de espessura cor marsala, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Dobradiça Inox caneco 35mm com Pistão

Amortecedor a gás e sistema de Engate Rápido, sendo 02 peças. Possui fechadura individual em aço niquelado com chave reserva. Puxador tipo perfil em alumínio com acabamento nas extremidades.

**GAVETAS:** 04 Gavetas confeccionada em MDF sendo frente em MDF de 15mm de espessura na cor marsala demais partes em MDF de 15 mm de espessura cor savana, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC colada a quente pelo sistema hot-melt, apoiadas por corrediças telescópicas com sistema de amortecimento em aço inox. Puxadores tipo perfil em alumínio com acabamento nas extremidades.

**RODAPÉ:** Rodapé com 100mm de Altura confeccionado em MDF com 15mm de espessura na cor do móvel, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, coladas a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação usando cavilhas, buchas plásticas e minifix. **Possui sapatas niveladoras de piso.**

#### **REFEITÓRIO:**

**MÓVEL 7 – 01 UNIDADE - MÓVEL PARA GELADEIRA MEDINDO: 900x2070x900 (LxAxP);**

**TAMPO:** Confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt.

**CAIXARIA (laterais):** Confeccionada em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix ou parafusos. **Possui sapatas niveladoras de piso.**

**FUNDO:** embutido confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o fundo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt.

#### **REFEITÓRIO:**

**MÓVEL 8 – 01 UNIDADE - FECHAMENTO FRONTAL E LATERAL DE BANCADA EM COM PIA JÁ EXISTENTE MEDINDO: 1350x2185x740x600x190 (LxLxAxPxP);**

**CAIXARIA (Frente, laterais e tampo inferior):** Confeccionada em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix ou parafusos.

**FUNDO:** Embutido confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o fundo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt.

**PORTA:** 06 Portas confeccionadas em MDF de 15mm de espessura cor marsala, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Dobradiça Inox caneco 35mm com Pistão Amortecedor e sistema de Engate Rápido, sendo 02 peças por porta. Possui fechaduras individuais em cada porta em aço niquelado com chave reserva. Puxadores tipo perfil em alumínio com acabamento nas extremidades.

**RODAPÉ:** Rodapé com 100mm de Altura confeccionado em MDF com 15mm de espessura na cor do móvel, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces,

com bordas em PVC, coladas a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação usando cavilhas, buchas plásticas e minifix. **Possui sapatas niveladoras de piso.**

#### **10.2.8 SALA COMANDANTE:**

**MÓVEL 1 – 01 UNIDADE - ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS MEDINDO: 950x2000x450 (LxAxP);**

**TAMPO:** Confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt.

**CAIXARIA** (laterais e tampo inferior): Confeccionada em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix ou parafusos.

**FUNDO:** embutido confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o fundo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt.

**PRATELEIRAS:** 04 prateleiras confeccionadas em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC colada a quente pelo sistema hot-melt, apoiadas por meio de cantoneiras zincadas fixado junto à lateral do armário.

**PORTA:** 02 Portas confeccionadas em MDF de 15mm de espessura cor marsala, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Dobradiça Inox caneco 35mm com Pistão Amortecedor e sistema de Engate Rápido, sendo 04 peças por porta. Puxadores tipo perfil em alumínio com acabamento nas extremidades em toda extensão vertical da porta.

**RODAPÉ:** Rodapé com 100mm de Altura confeccionado em MDF com 15mm de espessura na cor do móvel, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, coladas a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação usando cavilhas, buchas plásticas e minifix. **Possui sapatas niveladoras de piso.**

#### **SALA COMANDANTE:**

**MÓVEL 2 – 01 UNIDADE - ARMÁRIO COM QUATRO GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS MEDINDO: 950x900x450 (LxAxP);**

**TAMPO:** Confeccionado em MDF de 25mm de espessura cor savana, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt.

**CAIXARIA** (laterais e tampo inferior): Confeccionada em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix ou parafusos.

**FUNDO:** Embutido confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o fundo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt.

**GAVETAS:** 04 Gavetas confeccionadas em MDF sendo frente em MDF de 15mm de espessura cor marsala demais partes em MDF de 15 mm de espessura cor savana, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC colada a quente pelo sistema hot-melt, **apoiadas por corrediças telescópicas com sistema de amortecimento em aço inox que suportam até 45 kg.** Puxadores tipo perfil em alumínio com acabamento nas extremidades. Gavetas com suporte em alumínio para pastas suspensas

**RODAPÉ:** Rodapé com 100mm de Altura confeccionado em MDF com 15mm de espessura na cor do móvel, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, coladas a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação usando cavilhas, buchas plásticas e minifix. **Possui sapatas niveladoras de piso.**

#### **10.2.9 SALA DE ESTUDOS:**

**MÓVEL 1 – 01 UNIDADE - ARMÁRIO DE ACABAMENTO PARA CAIXA DE DISJUNTORES E FECHAMENTO INFERIOR + BANCADAS DE PAREDE MEDINDO:**

**ARMÁRIO DE ACABAMENTO PARA CAIXA DE DISJUNTORES:** 1325x1065x400 (LxAxP)

**FECHAMENTO INFERIOR:** 1325x770x400 (LxAxP);

**BANCADA 1:** 4105x50x450 (LxAxP);

**BANCADA 2:** 1510x50x450 (LxAxP);

**BANCADA 3:** 2760x50x450 (LxAxP);

**TAMPO BANCADAS:** Confeccionado em MDF de 50mm de espessura cor savana, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt.

**MÃO FRANCESA:** 12 mãos francesas em aço com 4mm de espessura de alta resistência acabamento com pintura eletrostática em pó (epóxi) na cor preto. Base de fixação (A) 10,5 cm X (L) 9 cm x (C) 30cm.

**CAIXARIA: CAIXA DISJUNTORES - (laterais, tampo superior e tampo inferior):** Confeccionada em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix ou parafusos.

**PORTA:** 01 Porta confeccionadas em MDF de 15 mm espessura cor savana, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Dobradiça Inox caneco 35mm com Pistão Amortecedor e sistema de Engate Rápido, sendo 03 peças. Possui fechadura individual em aço niquelado com chave reserva. Puxador tipo perfil em alumínio com acabamento nas extremidades em toda extensão vertical da porta.

#### **SALA DE ESTUDOS:**

**MÓVEL 2 – 01 UNIDADE – ESTANTE DE LIVROS MEDINDO:** 1100x960x300 (LxAxP);

**TAMPO:** Confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt.

**CAIXARIA (laterais e tampo inferior):** Confeccionada em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas

em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix ou parafusos.

**FUNDO:** Embutido confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o fundo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. **Móvel deverá ser fixado na parede.**

#### **10.2.10 SALA DE REUNIÕES:**

**MÓVEL 1 – 01 UNIDADE - MESA DE REUNIÕES MEDINDO 3975x770x1400 (LxAxP);**

**TAMPO:** Confeccionado em MDF de 50mm de espessura cor savana, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt.

Calha horizontal de fios desde a caixa de tomadas da ponta da mesa até o painel para TV, fabricada em chapa de aço com leitos separado de afiação, acabamento com pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. Cor preta.

Possui 2 unidades de caixas de tomada no centro da mesa (conforme projeto em anexo) em alumínio na cor preta, cada uma com; Duas Divisórias cada uma com 2 tomadas tipo 10 A 2P + T, 1 divisória com 2 tomadas de carregador USB, 1 divisória com HDMI + VGA, 1 divisória com 2 RJ45 Blindado. **Modelo Igual ou similar – NETBOX TURN COMFORT 5 – A. & H. MEYER.**

Possui 1 unidade de caixa de tomada em alumínio na cor preta, afastado 40cm da ponta da mesa com; 1 divisória com tomada tipo 10 A 2 P +T, 1 divisória com 2 tomadas carregador USB, 1 divisória com HDMI + VGA, 1 divisória com 2 RJ45 Blindado. **Modelo Igual ou similar – NETBOX TURN COMFORT 4 – A. & H. MEYER.**

**SAIA:** Confeccionado em MDF de 50mm de espessura cor preto, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt.

**PÉS:** 3 pés Confeccionados em MDF cor preto, sendo os dois pés das pontas com 50mm de espessura e o pé central com 100mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Medidas: Pé da ponta 900x750x50 (LxAxP) Pé central 600x750x100 Pé Final 600x750x50 (LxAxP); possui sapatas niveladoras de piso;

**PAINEL TV: MEDINDO: 1400x1700x25 (LxAxP)** confeccionado em MDF de 25mm de espessura cor savana, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. **Furo para passagem de fios no centro da parte que ficará acima da mesa. Móvel deverá ser fixado na parede.**

#### **SALA DE TV:**

**MÓVEL 1 – 01 UNIDADE - BALCÃO COM QUATRO PORTAS E NICHOS PARA FRIGOBAR MEDINDO: 2480x915x550 (LxAxP);**

**TAMPO:** Confeccionado em MDF de 25mm de espessura cor savana, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt.

**CAIXARIA:** (laterais e tampo inferior): Confeccionada em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas



em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix ou parafusos.

**FUNDO:** Embutido confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o fundo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt.

**PRATELEIRAS:** 02 prateleiras e uma divisória central confeccionadas em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC colada a quente pelo sistema hot-melt, apoiadas por meio de cantoneiras zincadas fixado junto à lateral do armário.

**PORTA:** 04 Portas confeccionadas em MDF de 15mm de espessura cor marsala, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Dobradiça Inox caneco 35mm com Pistão Amortecedor e sistema de Engate Rápido, sendo 02 peças por porta. Puxadores tipo perfil em alumínio com acabamento nas extremidades em toda extensão da porta.

**RODAPÉ:** Rodapé com 100mm de Altura confeccionado em MDF com 15mm de espessura na cor do móvel, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, coladas a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação usando cavilhas, buchas plásticas e minifix. **Possui sapatas niveladoras de piso.**

**PAINEL TV: MEDINDO:** 2480x1100x25 (LxAxP) confeccionado em MDF de 25mm de espessura cor savana, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. **Móvel deverá ser fixado na parede.**

#### 10.2.11 SAMU:

**MÓVEL 1 – 05 UNIDADES – ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA DOIS OPERADORES**  
MEDINDO: 1300x1200x1450 (LxAxP);

**TAMPO:** Confeccionado em MDF de 50mm de espessura cor savana, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Possui passa cabos com acabamento em Polipropileno na cor preto;

Calha horizontal de fios fabricada em chapa de aço com leitos separado de afiação, acabamento com eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. Cor preta;

Possui 2 unidades de caixas de tomada em alumínio na cor preta sendo uma em cada lado do móvel, cada uma com: Duas divisórias com 2 tomadas cada tipo 10 A 2P+T, 1 divisão com 2 tomadas de carregador USB, **Modelo igual ou similar - NETBOX TURN COMFORT 3 – A. & H. MEYER.**

**SOBRE TAMPO:** Medidas aproximadas: 1300x210x300 (LxAxP) confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Possui passa cabos com acabamento em Polipropileno na cor preto;

**DIVISÃO SOBRE TAMPOS: Vidro temperado com 6 mm de espessura sendo divisões laterais nas medidas aproximadas: 1450x450 (LxA) divisão central nas medidas aproximadas: 1300x450 (LxA) Envelopado na cor marsala.**

**SAIA:** Confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Esta saia deverá ter fechamento total.

Apoio para pés em tudo de aço inox com 3 mm de espessura e 30mm de diâmetro, com 20 cm de afastamento em relação ao chão e 15cm em relação ao fundo do móvel.

**PÉS:** 2 pés Confeccionados em MDF de 25mm de espessura cor savana, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Contendo sapatas niveladoras. Possui passa cabos.

**SAMU:**

**MÓVEL 2 – 01 UNIDADE - BALCÃO COM UMA PORTA E NICHOS PARA 2 FRIGOBARES MEDINDO: 2000x925x600 (LxAxP);**

**TAMPO:** Confeccionado em MDF cor savana com 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. **LIXEIRA EM INOX DE EMBUTIR:** possui 1 lixeiras em inox redonda com diâmetro de 28 cm com no mínimo 5 litros.

**CAIXARIA:** (laterais e tampo inferior): Confeccionada em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix ou parafusos.

**FUNDO:** Embutido confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o fundo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Furo para passagem de fios conforme projeto em anexo.

**PORTA:** 01 Porta confeccionada em MDF de 15mm de espessura cor marsala, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Dobradiça Inox caneco 35mm com Pistão Amortecedor e sistema de Engate Rápido, sendo 02 peças. Possui fechadura em aço niquelado com chave reserva. Puxador tipo perfil em alumínio com acabamento nas extremidades em toda extensão da porta.

**RODAPÉ:** Rodapé com 100mm de Altura confeccionado em MDF com 15mm de espessura na cor do móvel, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, coladas a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação usando cavilhas, buchas plásticas e minifix. **Possui sapatas niveladoras de piso.**

**SAMU:**

**MÓVEL 2 – 01 UNIDADE - ARMARIO SUSPENSO COM DEZ NICHOS MEDINDO: 2000x830x400 (LxAxP);**

**TAMPO:** Confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt.

**CAIXARIA** (laterais, tampo inferior): Confeccionada em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix ou parafusos.

**PRATELEIRAS:** 05 prateleiras confeccionadas em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC colada a quente pelo sistema hot-melt, apoiadas por meio de cantoneiras zincadas fixado junto à lateral do armário.

**FUNDO:** embutido confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o fundo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. **Móvel deverá ser fixado na parede.**

#### **10.2.12 VESTUÁRIOS 1 E 2:**

**MÓVEL 1 – 11 UNIDADES – ARMÁRIO ROUPEIRO, COM 04 PORTAS MEDINDO:** 2000x2340x 500 (LxAxP);

**TAMPO:** Confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor cipres, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt;

**CAIXARIA (laterais, tampo inferior):** Confeccionada em MDF de 15mm de espessura cor cipres, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix ou parafusos;

**PRATELEIRAS:** 03 prateleiras confeccionadas em MDF de 15mm de espessura cor cipres, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC colada a quente pelo sistema hot-melt, apoiadas por meio de cantoneiras zincadas fixado junto à lateral do armário;

**FUNDO:** embutido confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor cipres, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o fundo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt;

**PORTAS:** 04 Portas confeccionadas em MDF de 15mm de espessura cor cipres, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Dobradiça Inox caneco 35mm com Pistão Amortecedor e sistema de Engate Rápido, sendo 04 peças em cada porta. Possui fechaduras individuais em cada porta em aço niquelado com chave reserva. Puxador de porta de passagem em aço inox com entre furos mínimos 128mm;

**CABIDEIROS:** 04 Cabideiros em tubo de alumínio oval caneletado de 20mmx30mm de espessura;

**GAVETAS:** 04 Gavetas confeccionadas em MDF de 15mm de espessura cor cipres, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC colada a quente pelo sistema hot-melt, apoiadas por corrediças telescópicas com sistema de amortecimento em aço inox. Puxadores tipo perfil em alumínio com acabamento nas extremidades;

**RODAPÉ:** Rodapé com 100mm de Altura confeccionado em MDF com 15mm de espessura na cor do móvel, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, coladas a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação usando cavilhas, buchas plásticas e minifix. **Possui sapatas niveladoras de piso.**

#### **10.2.13 ESTOFADO SOFÁ:**

**MÓVEL 1 - 01 UNIDADE – SOFÁ MEDINDO:** 3500x850x900 (LxAxP)

Assento: Estrutura interna do assento em madeira maciça de eucalipto tratado, compensado multilaminado com 10mm de espessura.

Revestida em tecido facto na cor preta;

Camada de espuma expandida laminada com D-33 Kg/m<sup>3</sup>.

Encosto: Estrutura interna do encosto em madeira maciça de eucalipto tratado, compensado multilaminado com 10mm de espessura. Revestida em tecido facto na cor preta;

Camada de espuma expandida laminada com D-33 Kg/m<sup>3</sup>.

Estrutura inferior;

Pés confeccionados em madeira maciça envernizada.

**Apresentar na entrega do sofá:**

Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende. Conter especificações compatíveis ao edital. Deve possuir também, a Documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica e emissão do Documento supracitado;

**10.2.14 BELICHE COM COLCHÃO – 11 UNIDADES - MEDINDO: 1960x1860x1960 (LxAxP)  
PARA COLCHÃO MEDINDO: 780x140x1880 (LxAxP);**

Beliche com duas camas confeccionado em **MADEIRA MACIÇA IMBUÍDA** com 25mm de espessura, estrutura em madeira maciça medindo 70x70mm com 8 sarrafos com comprimento de 215cm, com 5 travessas medindo 98cm. Escada fixa na lateral das camas, no mesmo material e acabamento medindo 50cmx100cm (LxA). Beliche medindo o total de 218cm x 200cm x 100cm (LxAxP). O móvel deverá ser inteiramente envernizado.

**Acompanha 2 colchões de solteiro:**

- Tecido Plano 100% Poliéster. Fibra de alta resistência que aumenta a durabilidade do colchão.
- Espuma 100% Poliuretano D26 aditivada. Alta performance da espuma apresentando excelente desempenho, presenteando o cliente com a sensação de aconchego.
- Espuma produzida com Polioli a base de soja, ecologicamente correto, colaborando para a sustentabilidade do planeta.
- Bordado em Matelassê. Destacando o maior volume ao colchão e aumentando a sua maciez.
- Nova Lateral e Fitim. Realçando o visual do produto o destacando no ponto de venda e no quarto do cliente. Resultando em um design mais moderno e atrativo.
- Nova etiqueta com selo do INMETRO, que transmite a melhor visualização das informações e a garantia que nossos produtos foram testados e aprovados.
- Tratamento Actguard. Protege a espuma contra infestações de ácaros, fungos e bactérias, garantido aos nossos clientes noites tranquilas longe de rinites e outras doenças alérgicas.

**Altura mínima 25 cm | Suporte de peso no mínimo 100 Kg.**

**10.2.15 ALOJAMENTO:**

**MÓVEL 1 – 03 UNIDADES – ARMÁRIO ROUPEIRO, COM 04 PORTAS MEDINDO: 2000x2340x 500 (LxAxP);**

**TAMPO:** Confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor cipres, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt;

**CAIXARIA** (laterais, tampo inferior): Confeccionada em MDF de 15mm de espessura cor cipres, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix ou parafusos;

**PRATELEIRAS:** 03 prateleiras confeccionadas em MDF de 15mm de espessura cor cipres, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC colada a quente pelo sistema hot-melt, apoiadas por meio de cantoneiras zincadas fixado junto à lateral do armário;

**FUNDO:** embutido confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor cipres, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o fundo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt;

**PORTAS:** 04 Portas confeccionadas em MDF de 15mm de espessura cor cipres, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Dobradiça Inox caneco 35mm com Pistão Amortecedor e sistema de Engate Rápido, sendo 04 peças em cada porta. Possui fechaduras individuais em cada porta em aço niquelado com chave reserva. Puxador de porta de passagem em aço inox com entre furos mínimos 128mm;

**CABIDEIROS:** 04 Cabideiros em tubo de alumínio oval caneletado de 20mmx30mm de espessura;

**GAVETAS:** 04 Gavetas confeccionadas em MDF de 15mm de espessura cor cipres, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC colada a quente pelo sistema hot-melt, apoiadas por corrediças telescópicas com sistema de amortecimento em aço inox. Puxadores tipo perfil em alumínio com acabamento nas extremidades;

**RODAPÉ:** Rodapé com 100mm de Altura confeccionado em MDF com 15mm de espessura na cor do móvel, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, coladas a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação usando cavilhas, buchas plásticas e minifix. **Possui sapatas niveladoras de piso.**

#### 10.2.16 ARMÁRIO SUSPENSO COZINHA:

**MÓVEL 1 – 01 UNIDADE - ARMÁRIO COM 08 PORTAS MEDINDO:** 3200x600x400 (LxAxP);

**TAMPO:** Confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor cipres, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt.

**CAIXARIA** (laterais, divisão central e tampo inferior): Confeccionada em MDF de 15mm de espessura cor cipres, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix ou parafusos.

**PRATELEIRAS:** 04 prateleiras confeccionadas em MDF de 15mm de espessura cor cipres, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC colada a quente pelo sistema hot-melt, apoiadas por meio de cantoneiras zincadas fixado junto à lateral do armário.

**FUNDO:** embutido confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor cipres, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o fundo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. **Móvel deveser ser fixado na parede.**

**PORTAS:** 08 Portas confeccionadas em MDF de 15mm de espessura cor cipres, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Dobradiça Inox caneco 35mm com Pistão Amortecedor e sistema de Engate Rápido, sendo 02 peças em cada porta. Possui fechadura em aço niquelado com chave reserva. Puxadores tipo perfil em alumínio com acabamento nas extremidades.

#### **10.2.17 ARMÁRIOS GARAGEM:**

**MÓVEL 1 – 01 UNIDADE - ARMÁRIO COM 05 PORTAS MEDINDO:** 3375x2100x900 (LxAxP)  
**TAMPO CAIXARIA** (laterais, divisão central e tampo inferior): Confeccionado em **madeira maciça imbuia** tratada com 15mm de espessura envernizada.

**PRATELEIRAS:** Confeccionado em madeira maciça imbuia com 15mm de espessura envernizada.

**NICHOS:** Possui 20 nichos forrados com EVA preto 5 mm no fundo.

**FUNDO:** Confeccionado em madeira maciça imbuia envernizada com 10 mm de espessura.

**PORTAS:** 05 Portas Confeccionadas em madeira maciça imbuia envernizada com 10 mm de espessura. Dobradiça Inox caneco 35mm com Pistão Amortecedor e sistema de Engate Rápido, sendo 06 peças em cada porta. Possui fechaduras individuais em cada porta em aço niquelado com chave reserva. Puxadores tipo alça em inox

**CABIDEIRO:** 01 Cabideiros em tubo de alumínio oval caneletado de 20mmx30mm de espessura;

**BASE COM 10 PÉS:** Base estrutural em alumínio, formado por tubos com seção de 20x50, dotadas de pés com 10 cm de altura confeccionados em tubo 30mmx30mm, soldados através de solda MIG, contendo sapatas niveladoras. Recebe banho de água e fósforo para aplicar acabamento com pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. Cor Preto.

#### **ARMÁRIO GARAGEM:**

**MÓVEL 2 – 01 UNIDADE - ARMÁRIO, COM 01 PORTAS MEDINDO:** 280x2000x300 (LxAxP)

**TAMPO CAIXARIA** (laterais, divisão central e tampo inferior): Confeccionado em **madeira maciça imbuia** tratada com 15mm de espessura envernizada.

**PRATELEIRAS:** Confeccionado em madeira maciça imbuia com 15mm de espessura envernizada.

**FUNDO:** Confeccionado em madeira maciça imbuia envernizada com 10 mm de espessura.

**PORTAS:** 01 Porta Confeccionada em madeira maciça imbuia envernizada com 10 mm de espessura. Dobradiça Inox caneco 35mm com Pistão Amortecedor e sistema de Engate Rápido, sendo 06 peças. Possui fechadura individual em aço niquelado com chave reserva. Puxadores tipo alça em inox

**BASE COM 4 PÉS:** Base estrutural em alumínio, formado por tubos com seção de 20x50, dotadas de pés com 10 cm de altura confeccionados em tubo 30mmx30mm, soldados através de solda MIG, contendo sapatas niveladoras. Recebe banho de água e fósforo para aplicar acabamento com pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. Cor Preto.

#### **ARMÁRIOS GARAGEM:**

**MÓVEL 3 – 01 UNIDADE - ARMÁRIO, COM 11 PORTAS MEDINDO:** 4850x2000x900 (LxAxP);

**TAMPO CAIXARIA** (laterais, divisão central e tampo inferior): Confeccionado em madeira maciça imbuia com 15mm de espessura envernizada.

**PRATELEIRAS:** 01 peça por porta Confeccionado em madeira maciça imbuída com 15mm de espessura envernizada.

**FUNDO:** Confeccionado em madeira maciça imbuída com 10mm de espessura envernizada.

**PORTAS:** 11 Portas Confeccionado em madeira maciça imbuída com 15mm de espessura devidamente envernizada. Dobradiça Inox caneco 35mm com Pistão Amortecedor e sistema de Engate Rápido, sendo 06 peças em cada porta. Possui fechadura em aço niquelado com chave reserva. Puxadores tipo alça em inox.

**CABIDEIROS:** 11 Cabideiros em tubo de alumínio oval caneletado de 20mmx30mm de espessura;

**BASE COM 12 PÉS:** Base estrutural em alumínio, formado por tubos com seção de 20x50, dotadas de pés com 10 cm de altura confeccionados em tubo 30mmx30mm, soldados através de solda MIG, contendo sapatas niveladoras. Recebe banho de água e fósforo para aplicar acabamento com pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. Cor Preto.

#### **ARMÁRIOS GARAGEM:**

**MÓVEL 4 – 01 UNIDADE - ARMÁRIO COM 11 PORTAS MEDINDO:** 4855x1330x900 (LxAxP);

**TAMPO CAIXARIA** (laterais, divisão central e tampo inferior): Confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor branco, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt;

**PRATELEIRAS:** 01 peça por porta Confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor branco, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt;

**FUNDO:** Embutido confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor branco, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt;

**PORTAS:** 11 Portas Confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor branco, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Dobradiça Inox caneco 35mm com Pistão Amortecedor e sistema de Engate Rápido, sendo 03 peças em cada porta. Possui fechadura em aço niquelado com chave reserva. Puxadores tipo perfil em alumínio com acabamento nas extremidades.

#### **ARMÁRIOS GARAGEM:**

**MÓVEL 5 – 01 UNIDADE - ARMÁRIO COM 01 PORTA MEDINDO:** 280x1330x300 (LxAxP);

**TAMPO CAIXARIA** (laterais, divisão central e tampo inferior): Confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor branco, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt;

**PRATELEIRAS:** Confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor branco, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt;

**FUNDO:** Embutido confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor branco, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt;

**PORTAS:** 1 Porta Confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor branco, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o

tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Dobradiça Inox caneco 35mm com Pistão Amortecedor e sistema de Engate Rápido, sendo 03. Possui fechadura em aço niquelado com chave reserva. Puxador tipo perfil em alumínio com acabamento nas extremidades.

#### **ARMÁRIOS GARAGEM:**

**MÓVEL 6 – 01 UNIDADE - ARMÁRIO COM 11 PORTAS MEDINDO: 4855x1330x900 (LxAxP);**

**TAMPO CAIXARIA** (laterais, divisão central e tampo inferior): Confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor branco, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt;

**PRATELEIRAS:** 01 peça por porta Confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor branco, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt;

**FUNDO:** Embutido confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor branco, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt;

**PORTAS:** 11 Portas Confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor branco, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Dobradiça Inox caneco 35mm com Pistão Amortecedor e sistema de Engate Rápido, sendo 03 peças em cada porta. Possui fechadura em aço niquelado com chave reserva. Puxadores tipo perfil em alumínio com acabamento nas extremidades.

#### **10.2.18 ARMÁRIO PARA SUPRIMENTOS:**

**MÓVEL 1 – 01 UNIDADE – ARMÁRIO COM 08 PORTAS MEDINDO: 4495x1400x400 (LxAxP)**

**TAMPO:** Confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor branco, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt.

**CAIXARIA:** (laterais, tampo inferior): Confeccionada em MDF de 15mm de espessura cor branco, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix ou parafusos.

**PRATELEIRAS:** Nos dois Primeiros Nichos 3 prateleiras e nos outros dois últimos nichos 4 prateleiras confeccionadas em MDF de 15mm de espessura cor branco, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC colada a quente pelo sistema hot-melt, apoiadas por meio de cantoneiras zincadas fixado junto à lateral do armário.

**FUNDO:** Embutido confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor branco, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o fundo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt.

**PORTAS:** 08 Portas confeccionadas em MDF de 15mm de espessura cor branco, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Dobradiça Inox caneco 35mm com Pistão Amortecedor e sistema de Engate Rápido, sendo 04 peças em cada porta. Possui fechaduras individuais em cada



porta em aço niquelado com chave reserva. Puxadores tipo perfil em alumínio com acabamento nas extremidades.

**RODAPÉ:** Rodapé com 100mm de Altura confeccionado em MDF com 15mm de espessura na cor do móvel, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, coladas a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação usando cavilhas, buchas plásticas e minifix. **Possui sapatas niveladoras de piso.**

#### **ARMÁRIO PARA SUPRIMENTOS:**

**MÓVEL 2 – 01 UNIDADE – ARMÁRIO COM 04 PORTAS MEDIDAS APROXIMADAS:** 1810x1000x400 (LxAxP);

**TAMPO:** Confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor branco, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt.

**CAIXARIA:** (laterais, tampo inferior): Confeccionada em MDF de 15mm de espessura cor branco, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix ou parafusos.

**PRATELEIRAS:** 04 prateleiras confeccionadas em MDF de 15mm de espessura cor branco, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC colada a quente pelo sistema hot-melt, apoiadas por meio de cantoneiras zincadas fixado junto à lateral do armário.

**FUNDO:** Embutido confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor branco, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o fundo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt.

**PORTAS:** 04 Portas confeccionadas em MDF de 15mm de espessura cor branco, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Dobradiça Inox caneco 35mm com Pistão Amortecedor e sistema de Engate Rápido, sendo 04 peças em cada porta. Possui fechaduras individuais em cada porta em aço niquelado com chave reserva. Puxadores tipo perfil em alumínio com acabamento nas extremidades.

#### **10.2.19 BALCÃO E ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS:**

**MÓVEL 1 - 01 UNIDADE – ARMÁRIO COM 02 PORTAS MEDINDO:** 1600x2560x570 (LxAxP);

**TAMPO:** Confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor branco, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt.

**CAIXARIA:** (laterais, tampo inferior e divisão): Confeccionada em MDF de 15mm de espessura cor branco, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix ou parafusos.

**PRATELEIRAS:** 05 prateleiras confeccionadas em MDF de 15mm de espessura cor branco, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas

em PVC colada a quente pelo sistema hot-melt, apoiadas por meio de cantoneiras zincadas fixado junto à lateral do armário.

**FUNDO:** Embutido confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor branco, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o fundo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. **Porta tipo Fundo falso com 100x57 afastado a 117,5cm do chão móvel ficará encostado na parede onde tem um quadro de luz na mesma.**

**PORTAS:** 02 Portas confeccionadas em MDF de 15mm de espessura cor branco, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Dobradiça Inox caneco 35mm com Pistão Amortecedor e sistema de Engate Rápido, sendo 04 peças em cada porta. Possui fechaduras individuais em cada porta em aço niquelado com chave reserva. Puxadores tipo alça em inox.

**RODAPÉ:** Rodapé com 100mm de Altura confeccionado em MDF com 15mm de espessura na cor do móvel, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, coladas a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação usando cavilhas, buchas plásticas e minifix. **Possui sapatas niveladoras de piso.**

#### **BALCÃO E ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS:**

**MÓVEL 2 – 02 UNIDADES – BALCÃO MEDINDO:** 3150x1090x2000 (LxAxP);

**TAMPO:** Confeccionado em MDF de 50mm de espessura cor branco, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt.

**CAIXARIA:** (laterais, tampo inferior e divisão): Confeccionada em MDF de 15mm de espessura cor branco, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix ou parafusos.

**PRATELEIRAS:** 06 prateleiras sendo 03 de cada lado confeccionada em MDF de 25mm de espessura cor branco, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC colada a quente pelo sistema hot-melt, apoiadas por meio de cantoneiras zincadas fixado junto à lateral do armário.

**FUNDO:** Confeccionada em MDF de 15mm de espessura cor branco, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix ou parafusos.

**RODAPÉ:** Rodapé com 100mm de Altura confeccionado em MDF com 15mm de espessura na cor do móvel, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, coladas a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação usando cavilhas, buchas plásticas e minifix. **Possui sapatas niveladoras de piso.**

#### **10.2.20 SALA COM BALCÃO, MESA PÉ PAINEL, GAVETEIROS E ARMÁRIOS:**

**MÓVEL 1 – 01 UNIDADE - BALCÃO COM 10 PORTAS MEDINDO:** 4000x770x480 (LxAxP);

**TAMPO:** Confeccionado em MDF de 50mm de espessura cor savana, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt.

**CAIXARIA:** (laterais): Confeccionada em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix ou parafusos.

**PRATELEIRAS:** 05 prateleiras confeccionadas em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC colada a quente pelo sistema hot-melt, apoiadas por meio de cantoneiras zincadas fixado junto à lateral do armário.

**FUNDO:** embutido confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o fundo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt.

**PORTAS:** 10 Portas confeccionadas em MDF de 15mm de espessura cor Marsala, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Dobradiça Inox caneco 35mm com Pistão Amortecedor e sistema de Engate Rápido, sendo 02 peças por porta. Possui fechaduras individuais em cada porta em aço niquelado com chave reserva. Puxadores tipo perfil em alumínio com acabamento nas extremidades.

**RODAPÉ:** Rodapé com 100mm de Altura confeccionado em MDF com 15mm de espessura na cor do móvel, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, coladas a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação usando cavilhas, buchas plásticas e minifix. **Possui sapatas niveladoras de piso.**

**MÓVEL 2 – 1 UNIDADE – PAINEL DE TV - MEDINDO: 1200x1400x25 (LxAxP);**

Confeccionado em MDF de 25mm de espessura cor savana, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. **Móvel deverá ser fixado na parede.**

**MÓVEL 3 – 01 UNIDADE – MESA PÉ PAINEL MEDINDO 1395x770x480 (LxAxP);**

**TAMPO:** Confeccionado em MDF de 50mm de espessura cor savana, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Possui passa cabos com acabamento em polipropileno

**SAIA:** Confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Esta saia deverá ter 20cm.

**PÉS:** 2 pés Confeccionado em MDF de 50mm de espessura cor savana, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Contendo sapatas niveladoras de piso.

**MÓVEL 4 – 02 UNIDADES - GAVETEIRO COM 03 GAVETAS MEDINDO: 450x620x450 (LxAxP);**

**TAMPO:** Confeccionado em MDF de 50mm de espessura cor savana, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt.

**CAIXARIA:** (laterais e divisórias): Confeccionada em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix ou parafusos.

**FUNDO:** embutido confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o fundo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. OBS:

**GAVETAS:** 03 Gavetas confeccionadas em MDF sendo frente em MDF de 15mm de espessura cor marsala demais partes em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC colada a quente pelo sistema hot-melt, apoiadas por corredeiras telescópicas em aço inox. Puxadores tipo perfil em alumínio com acabamento nas extremidades.

**RODÍZIOS:** Rodízios de silicone incolor sendo 02 com freio e 02 sem freio.

**MÓVEL 5 – 01 UNIDADE - BALCÃO COM 04 PORTAS MEDINDO: 1720x770x390 (LxAxP)**

**TAMPO:** Confeccionado em MDF de 15mm com engrosso para 50mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Tampo com dois nichos para passagem de fios (**conforme projeto em anexo**) com acabamento em PVC.

**CAIXARIA:** (laterais): Confeccionada em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix ou parafusos.

**PRATELEIRAS:** 01 prateleira confeccionadas em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC colada a quente pelo sistema hot-melt, apoiadas por meio de cantoneiras zincadas fixado junto à lateral do armário.

**FUNDO:** embutido confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o fundo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Fundo com 40 Tomadas modelo 10 A 2P+T na cor Preta;

**PORTAS:** 06 Portas confeccionadas em MDF de 15mm de espessura cor marsala sendo 4 portas externas e duas portas internas de correr **conforme projeto em anexo**, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Dobradiça Inox caneco 35mm com Pistão Amortecedor e sistema de Engate Rápido, sendo 02 peças por porta. Possui fechaduras individuais em cada porta em aço niquelado com chave reserva. Puxadores tipo perfil em alumínio com acabamento nas extremidades.

**RODAPÉ:** Rodapé com 100mm de Altura confeccionado em MDF com 15mm de espessura na cor do móvel, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, coladas a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação usando cavilhas, buchas plásticas e minifix. **Possui sapatas niveladoras de piso.**

**MÓVEL 6 – 01 UNIDADE - ARMÁRIO COM 04 PORTAS MEDINDO: 1720x900x300 (LxAxP);**

**TAMPO:** Confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt.

**CAIXARIA:** (laterais, divisão central e tampo inferior): Confeccionada em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix ou parafusos.

**PRATELEIRAS:** 04 prateleiras confeccionadas em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC colada a quente pelo sistema hot-melt, apoiadas por meio de cantoneiras zincadas fixado junto à lateral do armário.

**FUNDO:** embutido confeccionado em MDF de 15mm de espessura cor savana, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o fundo em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. **Móvel deverá ser fixado na parede.**

**PORTAS:** 04 Portas confeccionadas em MDF de 15mm de espessura cor marsala, revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC, colada a quente pelo sistema hot-melt. Dobradiça Inox caneco 35mm com Pistão Amortecedor e sistema de Engate Rápido, sendo 02 peças em cada porta. Possui fechadura em aço niquelado com chave reserva. Puxadores tipo perfil em alumínio com acabamento nas extremidades.